Паспорт

Тягово-сцепное устройство с условно-съемным шаром тип А


Арт. O07A

Omoda C7 2024-

Время монтажа специалистом:
до 60 минут

При монтаже ТСУ не требуется демонтировать бампер и производить подрезку бампера

г. Оренбург 2026



Особые отметки

(ISO 9001:2015) Регистрационный No РОСС RA.RU.13HA35.09484
Перед монтажом ознакомьтесь с инструкцией по установке и возможностью применения данного ТСУ на Вашем автомобиле.
В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения, способствующие повышению качества, без уведомления потребителя.

Требования безопасности

Механическое повреждение ТСУ исключает дальнейшее использование ТСУ.
Поврежденный шар сцепной не подлежит ремонту.
Через 1000 км эксплуатации необходимо протянуть все крепежные соединения.
Не допускается эксплуатация ТСУ и прицепа без установленной страховочной цепи (троса).
Не допускается внесение несогласованных с заводом-производителем изменений в конструкцию ТСУ.
Рекомендуется производить установку ТСУ квалифицированными специалистами в условиях сертифицированного сервиса.
Запрещено буксирование прицепа со скоростью более 90 км/ч.
Запрещено буксирование прицепа с полной (максимальной) массой прицепа более 1200 кг и/или вертикальной нагрузкой на шар более 75 кг.
ТСУ может устанавливаться и эксплуатироваться на автомобиле, имеющем исправное техническое состояние узлов и элементов кузова, через которые или на которые крепится ТСУ. Эти элементы не должны иметь механических повреждений и коррозии.

Порядок монтажа

Установку ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО или автосервиса. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

1. Установить автомобиль на подъёмник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности;
2. Удалить пластиковые заглушки с внутренней стороны лонжеронов;
3. Установить кронштейны (2,3) к автомобилю с помощью крепежа, согласно схеме. **!Крепёж не затягивать!**
4. Закрепить балку ТСУ (1) к кронштейнам (2,3) с помощью крепежа согласно схеме;
5. Протянуть крепёж согласно таблице моментов ниже;
6. Установить шар сцепной (4) и кронштейн розетки (5);
7. Произвести монтаж электропроводки.

Таблица моментов затяжки болтов и гаек, Нм	M10	M12
	55	85

Гарантия

1. Производитель обязуется заменить неисправный товар в течение 12 месяцев с даты покупки.
2. Замена бракованного товара производится по месту покупки или непосредственно у производителя.
3. Шаровая сцепка не подлежит гарантийным претензиям если повреждение произошло в результате аварии или в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации и технического обслуживания.
4. ТСУ не подлежит гарантийным претензиям:

4.1 если в паспорте не содержится дата продажи, штамп магазина и ОТК завода-производителя, который может служить основанием для рекламации.

4.2 в результате неправильной установки ТСУ.

4.3 если были использованы болты с классом прочности ниже 8.8.

Дата упаковки:

Штамп ОТК:

Дата продажи **Штамп магазина**

Изготовитель: ООО "Б Металл Мануфактуринг"
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Космическая, д.6, пом. 30
тел.: +7(3532)921-621. Почта: info@bfm.ru

Комплектация

Позиция	Наименование	Количество
1	Балка ТСУ	1
2	Боковой кронштейн левый	1
3	Боковой кронштейн правый	1
4	Шар сцепной	1
5	Кронштейн розетки	1
6	Проставочная пластина	2
7	Болт М12х75	2
	Шайба 12	4
	Шайба гроверная 12	2
	Гайка М12	2
8	Болт М12х1,25х30	6
	Шайба 12	6
	Шайба гроверная 12	6
9	Болт М12х35	4
	Гайка М12	2
	Шайба 12	6
	Шайба гроверная 12	4

Технические характеристики

Диаметр сцепного шара, мм	50
Полная масса буксируемого прицепа, кг	1200
Макс. вертикальная нагрузка на шар, кг	75
Масса ТСУ, кг	14

Общая информация

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) O07A предназначено для шаровой сцепки транспортного средства и буксируемого прицепа. ТСУ устанавливается на автомобиль Omoda C7 2024-.

ТСУ разработано и произведено согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

Изделие соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и требованиям качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015