

Паспорт



арт. TCU00430

ЛАС Т9 2024 -
фаркоп

Схема установки


арт. TCU00430

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М16х100	2
2	Болт М12х1,25х70	8
3	Болт М12х1,25х40	12
4	Гайка М16	2
5	Гайка М12х1,25	10
6	Шайба Φ 16	4
7	Шайба гровер Φ 16	2
8	Шайба Φ 12	30
9	Шайба гровер Φ 12	20
10	Балка (3888СБ)	1
11	Кронштейн левый (3898СБ)	1
12	Кронштейн правый (3899СБ)	1
13	Кронштейн левый (3894СБ)	1
14	Кронштейн правый (3895СБ)	1
15	Закладной кронштейн 2645 СБ	4
16	Подразетник	1
17	Крюк F	1
18	Колпачок на шар	1
19	Розетка	1



Инструкция по установке

1. Установите кронштейны (поз. 11, 12) на раму а/м с помощью закладных (поз. 15) и болтов (поз. 2). Установите кронштейны (поз. 13, 14) с помощью болтов (поз. 3).
2. Установите балку (поз. 10) на ранее установленные кронштейны при помощи болтов (поз. 3).
3. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
4. Подключите электрику.
5. Установите бампер на место.

Дата упаковки:

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 2000 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 100 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

Момент затяжки резьбовых соединений производить в соответствии с таблицей затяжки метрических болтов.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.