

Паспорт



Фаркоп арт. TCU00044

Volkswagen Tiguan 2017- фаркоп

Схема установки


арт. TCU00044

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M12x1,25x35	4
2	Болт M10x40	4
3	Болт M10x30	1
4	Болт M8x40	7
5	Гайка M12x1,25	2
6	Шайба ϕ 12	6
7	Шайба гровер ϕ 12	4
8	Шайба увелич. ϕ 10	4
9	Шайба гровер ϕ 10	4
10	Шайба увелич. ϕ 8	7
11	Шайба гровер ϕ 8	7
12	Балка (1739СБ)	1
13	Кронштейн крепления к лонжерону левый (1741-1СБ)	1
14	Кронштейн крепления к лонжерону правый (1741СБ)	1
15	Крюк	1
16	Палец	1
17	Шплинт пружинный	1
18	Колпачек на шар	1
19	Комплект электропроводки	1
20	Заглушка фаркопа Volkswagen	1



Инструкция по установке

1. Демонтируйте бампер.
2. Демонтируйте усилитель бампера.
3. Установите внутрь лонжеронов кронштейны крепления (поз.13 и поз.14), и закрепите их при помощи болтов (поз.2).
4. Вместо штатного усилителя бампера установите фаркоп (поз.12) и закрепите его при помощи болтов (поз.4 и поз.1).
5. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
6. Установите бампер.
7. Подключите электрику.

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.

Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 2500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар -100кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК"Тюнинг" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.