



Применяемость:

- Хендай Санта Фе (3) универсал с 2012 г.в.

Технические данные

| | |
|------------------------------|------|
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
| Масса ТСУ, не более, кг | 19,3 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 1000 |
| D-параметр, кН* | 7,0 |

* D-параметр рассчитывается по формуле:

$D = g * (M_a * M_p / (M_a + M_p))$ (Н), где
g – гравитационное ускорение (принимается 9,81 м/с²)
M_a – допустимая масса тягача (буксирующего автомобиля)
M_p – допустимая масса буксируемого прицепа

- На ТСУ применен условно съемный шар (на двух болтах).
- ТСУ крепится к лонжеронам а/м
- Конструкция ТСУ – **разборная (преимущества разборной модели проявляются при монтаже на автомобиль, транспортировке и складировании).**
- При установке ТСУ на автомобиль **не требуется снимать бампер**
не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля, используются штатные места крепления, предусмотренные изготовителем
- Невидимый вырез в бампере
- В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия, колпачок. **Крепеж оцинкован.**
- Изделие покрыто порошковой краской: это защищает его от коррозии и увеличивает срок службы.