



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1	1	Штанга	
2	2	Втулка	
3	1	Подрозетник	
4	1	Крюк	
5	3	Болт M12x40	DIN 931
6	4	Болт M12x80	DIN 933
7	7	Гайка M12	DIN 985
8	4	Шайба 12	DIN 125A
9	10	Шайба 12 увел.	DIN 9021

СХЕМА УСТАНОВКИ:

1. Снять внутреннее покрытие с багажника и отсоединить электропроводку.
2. В точках "А" со стороны багажника рассверлить отверстия до $d=16$ мм.
3. Установить ТСУ по этим отверстиям и закрепить его к автомобилю, согласно рисунка.
4. Совместить отверстия "В" с заводскими отверстиями на дне ниши для запасного колеса закрепить болтами M12x40.
5. Подтянуть все болтовые соединения.
6. Установить электропроводку и покрытие багажника.
7. Выполнить электромонтаж сигнализации.
8. Установку ТСУ производить только специалистами.

Диаметр резьбы	M6x1,0	M8x1,25	M10x1,5	M12x1,75
Моменты затяжки	9,8 Нм	24,0 Нм	47,0 Нм	81,0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ